

Продукция ЗАО «Рувинил» —
Ваш правильный выбор.



Система дренажных труб «Рувинил» D= 50-200 мм




ПРЕИМУЩЕСТВО СИСТЕМЫ:

- Простота укладки
- Морозостойкость
- Механическая прочность
- Надежность
- Минимум затрат при монтаже
- Удобство при транспортировке
- Устойчивость к коррозии
- Длительный срок эксплуатации
- Фильтр из геотекстильного материала Tyrag® (Люксембург)
- Высокая пропускная способность



Вся продукция ЗАО «РУВИНИЛ» сертифицирована

Дренажные трубы «РУВИНИЛ»

	Артикул	Наименование	Упак., м
	ТРУБЫ ОДНОСТЕННЫЕ БЕЗ ФИЛЬТРА		
	T1-ДРО-050	Труба одностенная ПНД 50 / 40 мм дренажная	100
	T1-ДРО-063	Труба одностенная ПНД 63 / 52 мм дренажная	50, 100
	T1-ДРО-090	Труба одностенная ПНД 90 / 77 мм дренажная	50, 100
	T1-ДРО-110	Труба одностенная ПНД 110 / 95,2 мм дренажная	50, 100
	T1-ДРО-125	Труба одностенная ПНД 125 / 110 мм дренажная	50
	T1-ДРО-160	Труба одностенная ПНД 160 / 141,6 мм дренажная	50
	T1-ДРО-200	Труба одностенная ПНД 200 / 180 мм дренажная	40

	ТРУБЫ ОДНОСТЕННЫЕ С ФИЛЬТРОМ		
	T1-ДРО-050Ф	Труба одностенная ПНД 50 / 40 мм дренажная с фильтром	100
	T1-ДРО-063Ф	Труба одностенная ПНД 63 / 52 мм дренажная с фильтром	50, 100
	T1-ДРО-090Ф	Труба одностенная ПНД 90 / 77 мм дренажная с фильтром	50, 100
	T1-ДРО-110Ф	Труба одностенная ПНД 110 / 95,2 мм дренажная с фильтром	50, 100
	T1-ДРО-125Ф	Труба одностенная ПНД 125 / 110 мм дренажная с фильтром	50
	T1-ДРО-160Ф	Труба одностенная ПНД 160 / 141,6 мм дренажная с фильтром	50
	T1-ДРО-200Ф	Труба одностенная ПНД 200 / 180 мм дренажная с фильтром	40


	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ БЕЗ ФИЛЬТРА		
	T2-ДРО-110	Труба двустенная ПНД/ПВД 110 / 93,8 мм дренажная	50
	T2-ДРО-160	Труба двустенная ПНД/ПВД 160 / 140,2 мм дренажная	50

	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ С ФИЛЬТРОМ		
	T2-ДРО-110Ф	Труба двустенная ПНД/ПВД 110 / 93,8 мм дренажная с фильтром	50
	T2-ДРО-160Ф	Труба двустенная ПНД/ПВД 160 / 140,2 мм дренажная с фильтром	50

НАЗНАЧЕНИЕ: трубы дренажные из ПНД являются основным компонентом дренажной системы. Дренажная система – это сооружение, предназначенное для сбора и отвода отфильтрованных дождевых, талых и подземных вод. Труба без фильтра находит свое применение в тех случаях, если траншея уже выложена фильтрующим материалом – геотканью или у вас на участке щебеночный грунт. Труба с фильтром используется в песчаных, глинистых и смешанных грунтах. Фильтрующий материал используется для предотвращения заиливания водоприемных отверстий.

ТУ 2248-002-18669258-2006
МАТЕРИАЛ полиэтилен
ПЕРФОРАЦИЯ 360 градусов
ГЕОТЕКСТИЛЬ TYPAR, SF-27
ЦВЕТ черный RAL 9011, синий RAL 5015
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ от –40 до + 90°С
КЛАСС ЖЕСТКОСТИ (кольцевая жесткость)
SN 4, 6 и 8

Аксессуары для дренажных труб «РУВИНИЛ»

	Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
	МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ			
	МКЛ-050	Муфта для труб D = 50 мм	черный	1
	МКЛ-063	Муфта для труб D = 63 мм	черный	1
	МКЛ-090	Муфта для труб D = 90 мм	черный	1
	МКЛ-110	Муфта для труб D = 110 мм	черный	1
	МКЛ-125	Муфта для труб D = 125 мм	черный	1
	МКЛ-160	Муфта для труб D = 160 мм	черный	1
	МКЛ-200	Муфта для труб D = 200 мм	черный	1

	ЗАГЛУШКИ			
	ЗКЛ-050	Заглушка для труб D = 50 мм	черный	1
	ЗКЛ-063	Заглушка для труб D = 63 мм	черный	1
	ЗКЛ-090	Заглушка для труб D = 90 мм	черный	1
	ЗКЛ-110	Заглушка для труб D = 110 мм	черный	1
	ЗКЛ-125	Заглушка для труб D = 125 мм	черный	1
	ЗКЛ-160	Заглушка для труб D = 160 мм	черный	1
	ЗКЛ-200	Заглушка для труб D = 200 мм	черный	1

	ТРОЙНИК			
	ТКЛ-110	Тройник для труб D = 110 мм	желтый	1

	ДЕРЖАТЕЛИ РАССТОЯНИЯ (КЛАСТЕРЫ)			
	ДРУ-90	Держатель расстояния универсальный для труб D = 90 мм	черный	144
	ДРУ-110	Держатель расстояния универсальный для труб D = 110 мм	черный	96
	ДРУ-125	Держатель расстояний универсальный для труб D = 125 мм	черный	80
	ДРУ-160	Держатель расстояний универсальный для труб D = 160 мм	черный	64
	ДРУ-200	Держатель расстояний универсальный для труб D = 200 мм	черный	40

	МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ТРУБ D=110 мм на D=63 мм			
	МКЛ-110Х63	Муфта переходная для труб 110/63	желтый	1

НАЗНАЧЕНИЕ: используются для соединения двустенных, одностенных и дренажных труб в систему. При использовании муфт совместно с уплотнительным кольцом достигается степень защиты в месте соединения труб – IP 55.
МАТЕРИАЛ: полипропилен

ЗАО «РУВИНИЛ»

Россия, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д.7а, стр.25

Тел.: +7 (495) 180-20-20, +7 (499) 754-10-22

Email: info@ruvinil.ru, www.ruvinil.ru