

Аксессуары для труб «РУВИНИЛ»

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
МКЛ-XXX			
МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ			
МКЛ-050	Муфта для труб D = 50 мм	черный	1
МКЛ-063	Муфта для труб D = 63 мм	черный	1
МКЛ-090	Муфта для труб D = 90 мм	черный	1
МКЛ-110	Муфта для труб D = 110 мм	черный	1
МКЛ-125	Муфта для труб D = 125 мм	черный	1
МКЛ-160	Муфта для труб D = 160 мм	черный	1
МКЛ-200	Муфта для труб D = 200 мм	черный	1

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
КУ1-XXX			
КОЛЬЦА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ			
КУ1-050	Кольцо уплотнительное для труб D = 50 мм	черный	1
КУ1-063	Кольцо уплотнительное для труб D = 63 мм	черный	1
КУ1-090	Кольцо уплотнительное для труб D = 90 мм	черный	1
КУ1-110	Кольцо уплотнительное для труб D = 110 мм	черный	1
КУ1-125	Кольцо уплотнительное для труб D = 125 мм	черный	1
КУ1-160	Кольцо уплотнительное для труб D = 160 мм	черный	1
КУ1-200	Кольцо уплотнительное для труб D = 200 мм	черный	1

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
ЗКЛ-XXX			
ЗАГЛУШКИ			
ЗКЛ-050	Заглушка для труб D = 50 мм	черный	1
ЗКЛ-063	Заглушка для труб D = 63 мм	черный	1
ЗКЛ-090	Заглушка для труб D = 90 мм	черный	1
ЗКЛ-110	Заглушка для труб D = 110 мм	черный	1
ЗКЛ-125	Заглушка для труб D = 125 мм	черный	1
ЗКЛ-160	Заглушка для труб D = 160 мм	черный	1
ЗКЛ-200	Заглушка для труб D = 200 мм	черный	1

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
ТКЛ-110			
ТРОЙНИКИ			
ТКЛ-110	Тройник для труб D = 110 мм	желтый	1

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
ДРУ-XXX			
ДЕРЖАТЕЛИ РАССТОЯНИЯ (КЛАСТЕР)			
ДРУ-90	Держатель расстояния универсальный для труб D = 90 мм	черный	144
ДРУ-110	Держатель расстояния универсальный для труб D = 110 мм	черный	96
ДРУ-125	Держатель расстояний универсальный для труб D = 125 мм	черный	80
ДРУ-160	Держатель расстояний универсальный для труб D = 160 мм	черный	64
ДРУ-200	Держатель расстояний универсальный для труб D = 200 мм	черный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., шт.
МКЛ-110x63			
МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ТРУБ D=110 мм на D=63 мм			
МКЛ-110x63	Муфта переходная для труб 110/63	желтый	1

НАЗНАЧЕНИЕ: используются для соединения двустенных, одностенных и дренажных труб в систему. При использовании муфт совместно с уплотнительным кольцом достигается степень защиты в месте соединения труб – IP 55.
МАТЕРИАЛ: полипропилен

ЗАО «РУВИНИЛ»
Россия, 125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д.7а, стр.25
Тел.: +7 (495) 180-20-20, +7 (499) 754-10-22
Email: info@ruvinil.ru, www.ruvinil.ru

Продукция ЗАО «Рувинил» –
Ваш правильный выбор.

RUVinil®
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Система защитных гофрированных одно и двустенных труб D = 50 – 200 мм



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ:

- Простота укладки
- Морозостойкость
- Механическая прочность
- Надежность
- Минимум затрат при монтаже
- Удобство транспортировки
- Устойчивость к коррозии
- Длительный срок эксплуатации
- Экологичность

НАЗНАЧЕНИЕ:

Одно и двустенные гофрированные трубы предназначены для защиты электрических кабелей и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке в земле, заливке в бетон или выполнении каких-либо других монтажных работ.

ПРИМЕНЕНИЕ:

На участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.); при укладке кабельной канализации в ограниченных условиях города; при укладке в трубах тяжелого кабеля; при блочной укладке труб.

Гибкие гофрированные трубы «РУВИНИЛ» для защиты кабельных линий

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
T1-КЛО-XXX	ТРУБЫ ОДНОСТЕННЫЕ ИЗ ПНД ЧЕРНЫЕ		
T1-КЛО-050	Труба одностенная ПНД 50/40 мм	черный	100
T1-КЛО-063	Труба одностенная ПНД 63/52 мм	черный	50, 100
T1-КЛО-090	Труба одностенная ПНД 90/77 мм	черный	50, 100
T1-КЛО-110	Труба одностенная ПНД 110/95,2 мм	черный	50, 100
T1-КЛО-125	Труба одностенная ПНД 125/110 мм	черный	50
T1-КЛО-160	Труба одностенная ПНД 160/141,6 мм	черный	50
T1-КЛО-200	Труба одностенная ПНД 200/180 мм	черный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
T2-КЛО-XXX	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПВД ЧЕРНЫЕ		
T2-КЛО-050	Труба двустенная ПНД/ПВД 50/39,5 мм, с зондом	черный	100
T2-КЛО-063	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм	черный	50
T2-КЛО-063	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм, с зондом	черный	100
T2-КЛО-090	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм	черный	50
T2-КЛО-090	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм, с зондом	черный	100
T2-КЛО-110	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	черный	50
T2-КЛО-110	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	черный	100
T2-КЛО-125	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/108,4 мм	черный	50
T2-КЛО-160	Труба двустенная ПНД/ПВД 160/140,2 мм	черный	50
T2-КЛО-200	Труба двустенная ПНД/ПВД 200/178,7 мм	черный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
T2-КЛО-XXX К	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПВД КРАСНЫЕ		
T2-КЛО-050К	Труба двустенная ПНД/ПВД 50/39,5 мм, с зондом	красный	100
T2-КЛО-063К	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм	красный	50
T2-КЛО-063К	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм, с зондом	красный	100
T2-КЛО-090К	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм	красный	50
T2-КЛО-090К	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм, с зондом	красный	100
T2-КЛО-110К	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	красный	50
T2-КЛО-110К	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	красный	100
T2-КЛО-125К	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/108,4 мм	красный	50
T2-КЛО-160К	Труба двустенная ПНД/ПВД 160/140,2 мм	красный	50
T2-КЛО-200К	Труба двустенная ПНД/ПВД 200/178,7 мм	красный	40

Артикул	Наименование	Цвет	Упак., м
T2-КЛО-XXX С	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПВД СИНИЕ		
T2-КЛО-050С	Труба двустенная ПНД/ПВД 50/39,5 мм, с зондом	синий	100
T2-КЛО-063С	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм	синий	50
T2-КЛО-063С	Труба двустенная ПНД/ПВД 63/52 мм, с зондом	синий	100
T2-КЛО-090С	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм	синий	50
T2-КЛО-090С	Труба двустенная ПНД/ПВД 90/76 мм, с зондом	синий	100
T2-КЛО-110С	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	синий	50
T2-КЛО-110С	Труба двустенная ПНД/ПВД 110/93,8 мм	синий	100
T2-КЛО-125С	Труба двустенная ПНД/ПВД 125/108,4 мм	синий	50
T2-КЛО-160С	Труба двустенная ПНД/ПВД 160/140,2 мм	синий	50
T2-КЛО-200С	Труба двустенная ПНД/ПВД 200/178,7 мм	синий	40

НАЗНАЧЕНИЕ двустенная гибкая гофрированная труба, так же как и одностенная, предназначена для механической защиты электрических кабелей низкого и высокого напряжения и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды при прокладке в земле, заливке в бетон или при монтаже другим способом.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ комплектуются муфтой и уплотнительным кольцом.

ТУ 2248-001-59369841-2003
МАТЕРИАЛ полиэтилен (ПНД-внешний гофрированный слой, ПВД-внутренний гладкий слой)
ДИАМЕТР (внешний) 50, 63, 90, 110, 125, 160, 200 мм
ДЛИНА БУХТЫ от 40 до 100 метров в зависимости от диаметра
ЦВЕТ чёрный, красный, синий
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55/65 по ГОСТ 14245-96
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +90°C
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -40 до +90°C
SN (кольцевая жёсткость) от SN 4 до SN 10

Жёсткие гофрированные трубы «РУВИНИЛ» для защиты кабельных линий

Артикул	Наименование	Цвет	Длина 1 шт., м	Упак., м
ТЖ-КЛО-XXX	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПНД ЧЕРНЫЕ			
ТЖ-КЛО-90	Труба двустенная ПНД/ПНД 90/76 мм	черный	6	900
ТЖ-КЛО-110	Труба двустенная ПНД/ПНД 110/93,8 мм	черный	6	600
ТЖ-КЛО-125	Труба двустенная ПНД/ПНД 125/108,4 мм	черный	6	432
ТЖ-КЛО-160	Труба двустенная ПНД/ПНД 160/140,2 мм	черный	6	276
ТЖ-КЛО-200	Труба двустенная ПНД/ПНД 200/178,7 мм	черный	6	

Артикул	Наименование	Цвет	Длина 1 шт., м	Упак., м
ТЖ-КЛО-XXX К	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПНД КРАСНЫЕ			
ТЖ-КЛО-90К	Труба двустенная ПНД/ПНД 90/76 мм	красный	6	900
ТЖ-КЛО-110К	Труба двустенная ПНД/ПНД 110/93,8 мм	красный	6	600
ТЖ-КЛО-125К	Труба двустенная ПНД/ПНД 125/108,4 мм	красный	6	432
ТЖ-КЛО-160К	Труба двустенная ПНД/ПНД 160/140,2 мм	красный	6	276
ТЖ-КЛО-200К	Труба двустенная ПНД/ПНД 200/178,7 мм	красный	6	

Артикул	Наименование	Цвет	Длина 1 шт., м	Упак., м
ТЖ-КЛО-XXX С	ТРУБЫ ДВУСТЕННЫЕ ИЗ ПНД/ПНД СИНИЕ			
ТЖ-КЛО -90С	Труба двустенная ПНД/ПНД 90/76 мм	синий	6	900
ТЖ-КЛО -110С	Труба двустенная ПНД/ПНД 110/93,8 мм	синий	6	600
ТЖ-КЛО -125С	Труба двустенная ПНД/ПНД 125/108,4 мм	синий	6	432
ТЖ-КЛО -160С	Труба двустенная ПНД/ПНД 160/140,2 мм	синий	6	276
ТЖ-КЛО -200С	Труба двустенная ПНД/ПНД 200/178,7 мм	синий	6	

ОСОБЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ

- поставляются в отрезках по 6 метров;
- трубы имеют повышенную прочность за счёт внутреннего слоя ПНД (SN 12 - 16). Комплектуются муфтой и 2-мя уплотнительными кольцами.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- на участках с высокой нагрузкой (под автомобильными и ж/д дорогами и т.п.);
- при укладке кабельной канализации в стесненных городских условиях;
- при укладке в трубах тяжелого кабеля;
- при блочной укладке труб.

ТУ 2248-001-59369841-2003

МАТЕРИАЛ внешний слой – гофрированный ПНД, внутренний гладкий ПНД

ДИАМЕТР (внешний) 90, 110, 125, 160, 200 мм

ДЛИНА В ОТРЕЗКАХ по 6 метров

ЦВЕТ чёрный, красный, синий

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55/65 по ГОСТ 14245-96

ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА от -25 до +90°C

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР от -40 до +90°C

SN (кольцевая жёсткость) от SN 12 до 16